Maschinenliste

Lasern / Stanzen

TruLaser 5030 fiber	6KW	Blechformate	bis 2000x6000 mm
TruLaser 5030 Co2	6KW	Stärken	0,5 bis 40 mm
TruLaser 5060 fiber	12KW		
TruMatic 7000 Co2	4KW		
Liftmaster Compact Automation			

Biegen

TruBend 5170	
TruBend 5085	
TruBend 7050	
TruBend 5320	max. Biegelänge bis 4430 mm
TrumaBend V50	max. Presskraft bis 320 to
TrumaBend V85	
TrumaBend V85S	
TrumaBend V230	
LVD Dyna-Cell 40/14 (Biegeroboter)	

Fräsen

Hedelius C80M	3-Achsen	3220x800x600 mm
Hedelius T6-Magnum	5-Achsen	2600x600x800 mm
DMG MORI CMX 600 V	3-Achsen	600x560x510 mm
DMG MORI CMX 1100 V	3-Achsen	1100x560x510 mm
DMG MORI CMX 50 U	5-Achsen	500x450x400 mm
DMG MORI DMC 1035 V	3-Achsen	1035x560x510 mm
DMG MORI DMG 635V eco	3-Achsen	635x510x460 mm
DMG MORI DMU 50 eco	5-Achsen	500x450x400 mm
DMG MORI CMX 70U	5-Achsen	750x600x520 mm

SIM-TEC GmbH
Siemensstraße 12
74915 Waibstadt

Tel: +49 7263 / 40931-0
Fax: 07263/40931-31

info@sim-tec-gmbh.de
www.sim-tec-gmbh.de

Drehen

Supermax TC15	X= Ø 150 mm, Z= 350 mm, Spindel Ø 42 mm
Gildemeister NEF 400V3	X= Ø 350 mm, Z= 650 mm, Spindel Ø 65 mm

Sägen

HBE 321A Dynamic Behringer	Ø 320 mm oder 350x320 mm

Schweißen nach EN 1090-2:2018 (EXC2)

Bolzenschweißmaschine	Arbeitsbereich	300 x 500 mm
Soyer SK-5A	Stahl / Edelstahl	Bolzenstärke bis 8 mm
allg. Schweißverfahren auf 5 Demmeler-Schweißarbeitsplätze		WIG, MIG, MAG & Aluminium bis 1500x6000 mm
Cobot Weld-Space mit Fronius TPS 400 ACM,T	Arbeitsbereich 1 Arbeitsbereich 2	2300x875 2300x1500

Oberflächenbehandlung

Bandschleifmaschinen (Manuell)	2.000x500 mm
Sand-/Glasperlenstrahlen	500x500 mm
Trowal Circlon-Vibrator CF200 +Trockner	1100x560x510 mm
LISSMAC SMD335 REE (Automatisch)	1900x1350x120 mm

Sämtliche Oberflächenbehandlungen, wie z.B. galv. Verzinkung, Pulverbeschichtung, Brünieren, etc. durch langjährige Partner möglich!

SIM-TEC GmbH
Siemensstraße 12
74915 Waibstadt

Tel: +49 7263 / 40931-0
Fax: 07263/40931-31

info@sim-tec-gmbh.de
www.sim-tec-gmbh.de